試錐番号　NO 4T
試錐工法　標準貫入試験併用シンウォルサンプリング
地盤高　O.P.+2.180
自然水位

(註) 打撃数 50:10㎝ とあるのは 10㎝ 貫入するに打撃数 50 であることを表わす。

ヒあるのは
撃数
わす。

孔内水位	深度	断面記号 土質	色	標準貫入試験打撃数 0 20 40 60 80 100	記号
	0				
	1.90	砂質ローム	暗茶	3 3 3 6	
	2		暗	8 9	礫の大きさ max:20mm 腐植物混入
	3			9	
	4.90	礫混り砂	灰	8 6 6	
	5				腐植物混入
	5.40	砂		4 3	貝殻混入
	6		色	シンウォルサンプリング	
	7	砂質粘土		23 20	
	8			86	
	9		黄	69	礫の大きさ max:35mm
	10			51 46 38 37	
	11		灰	50 52	
	12				礫の大きさ max:40mm
	10	礫混り砂		5 5 4	
	13				
	14	砂質ローム	色	49 54 61	
	15				
	16	礫混り砂	灰色	48 48	
	10		緑灰色	14 20	土丹様
	17			シンウォルサンプリング	
	18		青	シンウォルサンプリング	
	19			7 8	貝殻混入
	20		灰	シンウォルサンプリング	
	21			シンウォルサンプリング	
	22			9 9	
	23		色	シンウォルサンプリング	
	24	粘土		シンウォルサンプリング	
	20				
	25			15 20 22 34	ローム混入
	26	砂			
	20		暗灰色		
	27	礫混り砂		SQ:10㎝	礫の大きさ max:50mm
	30				